



# KUNSTHARZ- SPRITZVERDÜNNUNG KV-203

Spritzverdünner für hochwertige Kunstharz- und Öl-Kunstharzlacke

## PRODUKTBE SCHREIBUNG

### Anwendungsbereich

Spritzverdünner für hochwertige Kunstharz- und Öl-Kunstharzlacke. Hervorragend geeignet zum Reinigen und Entfetten von: Anstrichuntergründen aller Art, Metallen, Holz, Kunststoffen, Glas, Böden. Zum Entfernen von Lackflecken und zum Säubern von Pinseln, Spritzpistolen und Arbeitsgeräten.

### Produkteigenschaften

- Spritzverdünner
- Werkzeugreiniger
- Flächenentfetter

### Farbton

Farblos

### Gebindegröße

1,0l / 3,0l / 30,0l

### Dichte

Ca. 0,87 g/cm<sup>3</sup>

## VERARBEITUNG

### Verarbeitungstemperatur

Mindestens +5 °C für Objekt- und Umgebungstemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung.

### Verarbeitungshinweise

- Der Verdünner wird dem zu verdünnenden Medium beigegeben und als schnellwirkendes Mittel durch Verrühren solange bewegt, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.
- Im Zweifelsfall Vorversuch durchführen.
- Beim Lösen von Lacken und Farbresten kann eine Mehrfachbehandlung nötig sein.
- Nicht mit Laugen, Säuren und starken Oxidationsmitteln vermischen.
- Das Produkt verdunstet langsam, geöffneter Behälter sollte nach Gebrauch wieder verschlossen werden.

---

<b>Verbrauch</b>	Abhängig von der Anwendung.
------------------	-----------------------------

---

## PRODUKTHINWEISE

---

<b>Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]</b>	Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.
--	--

---

---

<b>Lagerung</b>	Stets trocken, kühl, aber frostfrei. Anbruchgebinde dicht verschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten.
-----------------	--

---

---

<b>Entsorgung</b>	Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. AVV-Abfallschlüssel: 070104
-------------------	--

---

---

<b>Zusätzliche Sicherheitshinweise</b>	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
--	---

---

---

<b>Technischer Service</b>	<b>Telefon:</b> 00800 / 63 33 37 82 (Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande) <b>E-Mail:</b> anwendungstechnik@meffert.com
----------------------------	--

---

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.



**Lackfabrik J. Albrecht GmbH & Co. KG**  
Industriestraße 24-26  
55120 Mainz  
Deutschland  
Telefon: +49 (0) 6131 6209-0  
E-Mail: info@lack-albrecht.de  
www.lack-albrecht.de