

KIMTEC® Sprühfett-Spray weiß

Beschreibung

KIMTEC® Sprühfett-Spray „weiß“ ein Hochleistungs-Mehrzweck-Schmierfett auf der Basis von Mineralölen weißen Lithiumhydroxystearat als Verdicker, Oxidations-Verschleißschutz sowie Korrosionsschutzadditiven. Das Produkt ist vielseitig einsetzbar und zur Langzeitschmierung hochbelasteter Teile geeignet.

Der neue innovative Sprühkopf erlaubt die Anwendung über einen kegelförmigen Austrag, geeignet für große Flächen. Mit einem Handgriff ermöglicht das Sprühsystem über den Austrag mit dem Verlängerungsrohr eine gezielte Dosierung. Der Materialaufwand wird reduziert, wertvolle Rohstoff-Ressourcen werden geschont.

Produkteigenschaften

- Zuverlässige Temperaturbeständigkeit bis zu +130°C, somit eine längere Nutzungsdauer von z.B. Kugellagern
- Gute Oxidations- und mechanische Stabilität
- Die Bildung von Alterungsprodukten wird verringert
- Die hohe Schmierstabilität verhindert die Wahrscheinlichkeit von Leckagen
- Die guten Korrosionseigenschaften bieten einen effektiven Schutz, auch in ungünstigen Umgebungen
- Auch bei längerer Lagerung führt die gute Haltbarkeit nicht zu Veränderungen der Konsistenz

Anwendungsgebiete

- Für Wälz- und Gleitlager
- Lager in Elektromotoren
- Schmieren von Schrauben, Bolzen, Führungen von Keilwellen, Stehachsen, Gewindespindeln und Gleitflächen

Verarbeitungshinweise

Die zu behandelnden Teile müssen von alten Schmiermittelrückständen befreit werden sowie trocken und staubfrei sein.

Vor der Anwendung den Behälter mit KIMTEC® Sprühfett-Spray „weiß“ ab dem hörbaren klappern der Mischkugeln intensiv ca. 30 Sekunden schütteln, um die durch die Lagerung separierten Bestandteile gleichmäßig zu vermischen.

Lagerung und Haltbarkeit

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von +5°C bis +25°C eine Haltbarkeit von 24 Monaten.

Artikel-Nr.

1770005-K, 400 ml

EAN

4021799163628



Stand: 02/2024