

KIMTEC® Silikon-Spray

Artikel-Nr.

3950005-K, 400 ml

EAN

4021799163611

Beschreibung

KIMTEC® Silikon Spray ist ein Öl- und fettfreies Gleit-, Trenn- und Pflegemittel für Kunststoff, Holz, Gummi und Metall. Beseitigt Quietschgeräusche und schützt Maschinenteile vor anhaftenden Verschmutzungen.

Als Gleitmittel bei der Montage von Metall- und anderen Materialpaarungen.

Der neuartige, innovative Sprühkopf erlaubt den Auftrag bei großflächigen Teilen durch ein kegelförmiges Sprühbild. Mit einem Handgriff kann das Sprühsystem auf eine punktgenaue Anwendung eingestellt werden.

Der Materialaufwand wird reduziert, Ressourcen werden geschont.

Produkteigenschaften

- Fleckenfreie und nicht sichtbare Anwendung auf allen Untergründen
- Saubere nicht harzende Gleit- und Schmierfilme
- Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit
- Schützt Metalle vor Oxidation und Korrosion
- Sehr gute Oberflächenhaftung
- Wirkt wasserabweisend und Antistatisch

Anwendungsgebiete

- Trennmittel beim Formen- und Spritzgießen
- Montagehilfe bei Steck- und Schlauchverbindungen
- Schmiermittel am KFZ für Schiebedächer, Sitzschienen, Scharniere, Rückhaltesysteme
- In der Holz- und Papierverarbeitung an Pressen und Führungen
- Zum sauberen Schneiden von Schnittleisten, -kanten und -werkzeugen
- Zur Verhinderung von Anhaftungen in der Fördertechnik
- Schützt und pflegt mit guter Gleitwirkung Kunststoff-, Gummi- und Metallteile
- Als Schweißtrennmittel einsetzbar

Verarbeitung

Der Untergrund sollte trocken, staub-, fett- und ölfrei sein.

Doseninhalt intensiv aufschütteln, um die separierten Bestandteile zu vermischen. Das Silikon Spray aus ca. 20–30 cm Entfernung aufsprühen.

Lagerung und Haltbarkeit

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von +5°C bis +25°C, eine Haltbarkeit von 24 Monaten.



Stand: 02/2024