

KIMTEC® Haftschrnier-Spray

Beschreibung

KIMTEC® Haftschrnier-Spray verfügt über eine optimale Kriechfähigkeit so dass auch schwer zugängliche Schmierstellen erreicht werden.

KIMTEC® Haftschrnier-Spray ist ein transparenter, gut haftender Langzeitschrnierstoff für eine Vielzahl von Anwendungen im Temperaturbereich von -30 °C bis +200 °C.

Produkteigenschaften

- hohe Haftungseigenschaften
- optimale Langzeitwirkung
- gute Hochdruckeigenschaften
- geringe Reibungs- und Verschleißwerte
- mit korrosions- und verschleißschützenden Additiven
- gutes Kriech- und Eindringvermögen
- für Zahnräder und Ketten (auch O-Ringketten) geeignet
- wasserfest
- verhindert Festfressen, Festbrennen und Verharzen
- schützt vor Oxidation und Korrosion
- verarbeitbar mit Produkt- und Umgebungstemperaturen von +10 °C bis +35 °C

Anwendungsgebiete

- Schmrierung von Ketten im Normal- und Hochtemperaturbereich bis 200 °C
- Als Schmrermittel und Korrosionsschutz für Stahlseile, Spindeln, Zylinder und Antriebsaggregate
- Für Kupplungs- und Bremsgestänge
- Für Gelenke, Türaufhängungen und Scharniere
- Für Federbeine, Schlösser, Pedale, Schiebedach- und Sitzführungen
- Für Bowdenzüge

Verarbeitungshinweise

Der Untergrund muss trocken und staubfrei sein.

Alte Schmrerstoffreste vor dem Einsprühen mit KIMTEC® Haftschrnier-Spray entfernen.

Behälter mit KIMTEC® Haftschrnier-Spray mindestens 2 Minuten intensiv schütteln.

KIMTEC® Haftschrnier-Spray mit einem Abstand von ca. 20 – 25 cm Entfernung aufsprühen.

Lagerung und Haltbarkeit

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung bei einer Lagertemperatur von +5 °C bis +25 °C eine Haltbarkeit von 24 Monaten.

Artikel Nr.

1790001

EAN

4021799123493

KIMJAROLIM
Im- und Export GmbH

Hersteller: KIM JAROLIM
Im- und Export GmbH
Kirschenweg 2
D-97232 Giebelstadt
Tel. +49 (0) 9334/978-0
Fax +49 (0) 9334/978-111
www.kim-tec.de
info@kim-tec.de

Stand: Januar 2020