KIMTEC® Kühler Dicht

Artikel Nr.
1750001

EAN
4021799127040

Beschreibung
KIMTEC® Kühlerdicht dichtet kleine Undichtigkeiten im Kühlsystem, die nicht sofort zu lokalisieren sind, problemlos ab. Wie zum Beispiel Haarrisse im Kühler oder Zylinderkopf, Leckage von Dichtringen an der Wasserpumpe, poröse Stellen in Schläuchen oder Wärmetauschern.

Produkteigenschaften
- hervorragende Wirkstoffkombination mit zuverlässiger, dauerhafter Dichtwirkung
- härtet im Wasser nicht aus (dauerflexibel)und lässt sich bei Bedarf wieder ausspülen.
- durch Korrosionsschutz kein Versagen der Heizungshähne oder der Thermostate
- für alle Wasserkühler geeignet
- verträglich mit allen marktüblichen Frostschutz- und Kühlflüssigkeiten.
- verarbeitbar mit Produkt- und Umgebungstemperaturen von +10 °C bis +35 °C

Anwendungsgebiete
- Zur Abdichtung von Leckagen im Kühl- und Heizungssystem.
- Zur Verhinderung von Kühlwasserverlust und Dichtungsschwitzen.
- Bei Undichtigkeiten von Dichtringen der Wasserpumpen und bei Zylinderkopfrissen.
- Auch zum vorbeugenden Schutz gegen Kühlwasserverlust und Korrosion.

Anwendung
Kühlwasserstand prüfen. Bei warmem Motor und geöffneten Heizungshähnen direkt zugeben oder über Ausgleichsgefäß ansaugen lassen. Anschließend Kühlflüssigkeitsstand prüfen.
Doseninhalt reicht aus bis ca. 12 Liter Kühlflüssigkeit.

Lagerung und Haltbarkeit
Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von +5°C bis +25°C eine Haltbarkeit von 24 Monaten.

Stand: Januar 2020

Unsere technischen Informationen sollen nach bestem Wissen informieren. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeit, da diese nicht in unserem Einfluss liegen. Änderungen, die der Verbesserung und dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

KIM JAROLIM Im- und Export GmbH

Hersteller: KIM JAROLIM
Im- und Export GmbH
Kirschenweg 2
D-97232 Giebelstadt
Tel. +49 (0) 9334/978-0
Fax +49 (0) 9334/978-111
www.kim-tec.de
info@kim-tec.de