

KIMTEC® Schutzwachs-Spray

Beschreibung

KIMTEC® Schutzwachs-Spray ist ein hochwertiges Korrosionsschutzmittel aus der Aerosoldose zur Hohlraumkonservierung und zur flächigen Beschichtung. Die in Lösungsmittel gelöst vorliegenden Wachse, Polymere und Rostschutzadditive bieten einen hervorragenden und dauerhaften Schutz gegen Korrosion. Die dünne, leicht thixotrope Einstellung sorgt für eine feine Zerstäubung, die es ermöglicht auch in kleinste Räume einzudringen.

KIMTEC® Schutzwachs-Spray verfügt über eine ausgezeichnete Neutralisationskraft und damit über eine gute Säurebindung. KIMTEC® Schutzwachs-Spray zerstäubt bei Sprühen äußerst fein und dringt durch die hervorragende Kriechfähigkeit gut in die zu schützenden Zwischenräumen wie z.B. Schweißnähte, ein. Nach dem Abdampfen der Lösungsmittel stellt sich KIMTEC® Schutzwachs-Spray als eine zähe wasserabstoßende Beschichtung dar.

Der Behälter ist mit einem Sprühkopf zum Flächenauftrag ausgerüstet. Der anhängende Sprühkopf mit dem Verlängerungsrohr, dient zum Auftragen an schlecht zugänglichen Hohlräumen am Auto bei Türen, Motorhaube und Kofferraumdeckel.

Produkteigenschaften

- Einfach in der Anwendung
- Nach der Durchtrocknung Transparent
- Durch anhängenden Sprühkopf mit Rohr besteht Zugang zu schlecht zugänglichen Stellen
- Ausgezeichnete Kriech Eigenschaften
- Gutes Säurebindungsvermögen
- Thixotrope Einstellung, dadurch minimierter Ablauf auch an senkrechten Stellen.
- Zäh-plastischer wasserabstoßender Film
- Hoher Abriebwiderstand
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +100 °C
- verarbeitbar mit Produkt- und Umgebungstemperaturen von +10 °C bis +35 °C

Anwendungsgebiete

- Im Werkstattbereich als Konservierungswachs für den vorbeugenden Schutz sowie für die Pflege und Reparatur.
- Als Schutz für Schraubenverbindungen an Getriebebrücken und Motoraufhängungen.
- Als Winterschutz für die Beschichtung von Alufelgen und Chromteilen.
- Im Maschinenbau als allgemeiner Korrosionsschutz.
- Als Langzeitschutz für stillgelegte Fahrzeuge.
- Für Baumaschinen, landwirtschaftliche Geräte, Rasenmäherunterseite sowie Gartengeräte als Pflege und Konservierungsmittel.

Verarbeitungshinweise

Die besten Arbeitsergebnisse erzielt man bei einer Produkt-, Untergrund- und Umgebungstemperatur von ca. +20 °C.

Der zu behandelnde Untergrund sollte trocken, frei von Staub, Fett, Öl und losen Anhaftungen sein.

Den Behälter mit KIMTEC® Schutzwachs-Spray ab dem hörbaren Klappern der Mischkugeln ca. 2

Minuten intensiv schütteln. Der optimale Sprühabstand für die Flächenbeschichtung beträgt 25 cm.

Die zu beschichtenden Flächen dünn einsprühen und antrocknen lassen, den Vorgang nochmals wiederholen. Beim Beschichten an schwer zugänglichen Stellen den Sprühkopf mit dem Sprühhörchen aufsetzen und durch kreisende Bewegungen das KIMTEC® Schutzwachs-Spray gleichmäßig verteilen.

Nach Gebrauch den Behälter mit dem Ventil nach unten halten und das Ventil leersprühen bis nur noch Gas austritt.

Die Reinigung von heraus getropftem Material kann mühelos mit heißem Wasser erfolgen.

Schutzwachs-Spritzer auf der Lackoberfläche müssen sofort entfernt werden.

Achtung

KIMTEC® Schutzwachs-Spray enthält brennbare Treibgase. Bitte die Hohlräume nach dem Dosieren und vor dem Verschließen gut belüften. Während der Trocknung für eine gute Belüftung sorgen.

Elektrische Fensterheber erst nach abgeschlossener Auslüftung in Betrieb nehmen.

Lagerung und Haltbarkeit

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von +5°C bis +25°C eine Haltbarkeit von 24 Monaten.

Artikel Nr.

6970012

EAN

4021799127125

KIM JAROLIM
Im- und Export GmbH

Hersteller: KIM JAROLIM
Im- und Export GmbH
Kirschenweg 2
D-97232 Giebelstadt
Tel. +49 (0) 9334/978-0
Fax +49 (0) 9334/978-111
www.kim-tec.de
info@kim-tec.de

Stand: Februar 2020